

Modèle	DH-NVR104	DH-NVR108
<b>Système</b>		
Processeur principal	Processeur bicœur intégré	
Système d'exploitation	LINUX embarqué	
<b>Vidéo</b>		
Entrée de caméra IP	4 canaux	8 canaux
<b>Affichage</b>		
Interface	1 HDMI, 1 VGA	
Résolution	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768	
Écran divisé	1/4	1/4/8/9
Affichage à l'écran	Titre de la caméra, heure, perte vidéo, verrouillage caméra, détection de mouvement, enregistrement	
<b>Enregistrement</b>		
Compression	H.264/MJPEG	
Résolution	1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480), etc.	
Débit d'enregistrement	56 Mbit/s max.	
Débit binaire	De 48 à 8 192 kbit/s	
Mode d'enregistrement	Manuel, programmé (régulier (continu), détection de mouvement), stop	
Intervalle d'enregistrement	de 1 à 120 min (par défaut : 60 min), pré-enregistrement : de 1 à 30 s, post-enregistrement : de 10 à 300 s	
<b>Détection vidéo</b>		
Événements déclencheurs	Enregistrement, VPIZ, tour, vidéo direct, courriel, FTP, avertisseur et conseils à l'écran	
Détection vidéo	Détection de mouvement, zones de détection de mouvement : 396 (22 × 18), perte vidéo et obturation de la caméra	
<b>Lecture et sauvegarde</b>		
Lecture synchronisée	1/4	1/4/9
Mode de recherche	Heure/date, détection de mouvement et recherche exacte (précise à la seconde), recherche intelligente	

Fonction de lecture	Lecture, pause, arrêt, retour rapide, avance rapide, lecture au ralenti, fichier suivant, fichier précédent, caméra suivante, caméra précédente, plein écran, répétée, aléatoire, sélection de sauvegarde, zoom numérique
Mode de sauvegarde	Dispositif USB/réseau/graveur SATA interne
<b>Réseau</b>	
Ethernet	1 port RJ-45 (10/100 Mbit/s)
Fonction réseau	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtre IP, PPPoE, DDNS, FTP, recherche IP (prise en charge par caméra IP, enregistreur vidéo numérique DVR, serveur vidéo numérique NVS de marque Dahua, etc.), SNMP, P2P
Nb. d'accès utilisateur max.	128 utilisateurs
Téléphone intelligent	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Stockage</b>	
Disque dur interne	1 port SATA jusqu'à 1 To (disque dur de 2,5")
<b>Interface auxiliaire</b>	
USB	2 ports (2 à l'arrière), USB2.0
<b>Général</b>	
Alimentation électrique	Unique, 5 V CC/2 A
Consommation électrique	<2 W (sans disque dur)
Environnement de travail	de -10 °C à 55 °C/de 10% à 90% RH/de 86 à 106 kPa
Dimensions (l × P × H)	Smart Box, 192 mm × 128 mm × 36 mm
Poids	320 g (sans disque dur)