



626-21F



Clavier de commande

Le clavier de commande permet de commander le système de protection, de l'intérieur comme de l'extérieur des locaux protégés. Son utilisation est sécurisée par des codes d'accès.



Fonctions

6 touches de commande paramétrables

- Commande de mise en marche et d'arrêt de la protection intrusion en totalité ou par groupes.
- Déclenchement manuel des alarmes (appels d'urgence).
- Fonction sonnette.
- Personnalisation des touches par étiquettes fournies.

Programmation protégée par un code d'accès spécifique installateur.

Utilisation sécurisée par codes d'accès

- 1 code maître permettant d'accéder à toutes les fonctions.
- 4 codes services pour un accès restreint et / ou temporaire à certaines fonctions.

Aide à l'utilisation

- Rétro-éclairage automatique des touches.
- Voyant bicolore pour confirmation d'un code d'accès et d'une alimentation corrects.

Protection contre la recherche frauduleuse des codes d'accès

En cas de recherche de codes d'accès par essais successifs, le clavier se bloque pour une durée déterminée.

Protection des commandes

Un procédé anti-fraude exclusif (par cryptage auto-évolutif) rend inopérante toute tentative de reproduction des messages de mise en marche et d'arrêt du système.

Compatible avec la gamme d'automatismes de portail Twinmatic de Daitem

Auto-test d'usure des piles

Autoprotecteurs à l'ouverture et à l'arrachement.

Autonomie de 5 ans

Dans les conditions d'utilisation suivantes :
4 mises en marche et 4 mises à l'arrêt par jour.

Caractéristiques techniques

- 6 touches de commande programmables.
- Touches rétro-éclairées.
- Codes d'accès de 4 à 6 chiffres.
- Emetteur radio TwinBand®.
- Alimentation par un bloc lithium 2x(3,6 V - 4 Ah) BatLi25.
- Indices de protection : IP 54 / IK 07.
- Dimensions (L x H x P) : 145 x 85 x 38 mm.
- Poids : 220 g (avec alimentation).
- Température de fonctionnement : - 25 °C à + 70 °C.
- Usage intérieur ou extérieur.