




## SENSORI - smile

SENSORI INFRAROSSO

10 ANNI  
GARANZIA



### SMILE 18 MIGLIOR PREZZO

Sensore infrarosso passivo con chiusura ad incastro senza l'utilizzo di viti. Portata 12m; lente volumetrica di 100°; piroelettrico doppio elemento. Filtro disturbi elettromagnetici; tamper antiapertura e protezione antistrisciamento.

Colori disponibili: bianco



### SMILE 16 ALTA IMMUNITÀ RF/EMI

Sensore infrarosso passivo a tecnologia digitale con chiusura ad incastro senza l'utilizzo di viti. Led colore blu; portata regolabile 3-18m; lente volumetrica di 100°; piroelettrico doppio elemento; "conta-impulsi" con 2 impulsi per 5". Filtro disturbi elettromagnetici; tamper antiapertura e protezione antistrisciamento.

Colori disponibili: bianco

SPECIFICHE TECNICHE	smile16	smile18
EN 50131-2-4 GRADE 2 CLASS 2	•	•
PORTATA	3-18m	12m
COPERTURA ORIZZONTALE	100°	100°
DURATA ALLARME	4"	4"
MEMORIA ALLARME	•	•
BLOCCO LED A IMPIANTO SPENTO	•	•
LED WALK TEST	•	•
POSSIBILITÀ LENTE A LUNGA PORTATA	•	•
RELÈ STATO SOLIDO	•	•
DISPOSITIVO ANTIMASCHERAMENTO	•	•
DISPOSITIVO ANTISTRAPPO	•	•
DISPOSITIVO ANTISTRISCIAMENTO	•	•
DISPOSITIVO TAMPER/ ANTIAPERTURA	•	•
CONTA IMPULSI	•	•
PROTEZIONE RFI	30 V/m	20 V/m
COMPENSAZIONE TERMICA	•	•
DISPOSITIVO DMS	•	•
POSSIBILITÀ SNODO	•	•
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	13.8 Vdc	13.8 Vdc
VALORI RESISTENZA INCORPORATI	•	•
COVER	ABS	ABS
DIMENSIONI	110x60x46	110x60x46

