

Modèle DH-HAC-HFW2220SP DH-HAC-HFW2220SN

Caméra

Capteur d'image CMOS 2,4 mégapixels 1/2,8"

Pixels effectifs 1984 (H) × 1225 (V)

Obturateur électronique De 1/3 s à 1/100 000 s

Fréquence d'images vidéo 25/30/50/60 images/s à 720p, 25/30 images/s à 1080p

Synchronisation Interne

Illumination min. 0,05 lux à F1.2 (AGC activé), 0 lux (IR activé)

Sortie vidéo 1 canal de sortie vidéo haute définition BNC HDCVI/sortie vidéo définition standard CVBS (commutable)

Caractéristiques de la caméra

Distance LED IR max. 30 m, IR intelligent

Jour/nuit Auto (ICR)/couleur/noir et blanc

Réduction du bruit 2D/3D

Menu d'affichage à l'écran (OSD) Support

Objectif

Longueur de focale 6 mm (3,6 mm, 8 mm en option)

Angle de vue H : 53,4° (88°/39°)

Type de monture M12

Général

Alimentation électrique 12 V CC ±10%

Consommation électrique 4,8 W max.

Environnement de travail De -30 °C à 60 °C/RH inférieur à 95% (sans condensation)

Distance de transmission Supérieure à 300 m via câble coaxial 75 Ω

Indice de protection IP66

Dimensions (l × P × H) Ø 65 mm × 154,7 mm

Poids 0,38 kg

Autres Par défaut : support inclus