

Modèle	DH-HAC-HFW2200DP	DH-HAC-HFW2200DN	DH-HAC-HFW2200DP-B	DH-HAC-HFW2200DN-B
<b>Caméra</b>				
Capteur d'image	CMOS de 1/3" 2 mégapixels			
Pixels effectifs	1920 (H) × 1080 (V)			
Obturbateur électronique	De 1/3 à 1/100 000s			
Fréquence d'images vidéo	25/30/50/60 images/s à 720p, 25/30 images/s à 1080p			
Synchronisation	Interne			
Illumination min.	0,05 lux à F1.2 (AGC activé), 0 lux LED IR activée			
Sortie vidéo	1 canal de sortie vidéo haute définition BNC HDCVI/sortie vidéo définition standard CVBS (commutable)			
<b>Caractéristiques de la caméra</b>				
Distance LED IR max.	50 m, IR intelligent			
Jour/nuit	Auto (ICR)/couleur/noir et blanc			
Réduction du bruit	2D/3D			
Menu d'affichage à l'écran (OSD)	Support			
<b>Objectif</b>				
Longueur de focale	Objectif fixe 8 mm (3,6 mm, 6 mm, 12 mm, 16 mm en option)			
Type de monture	M12			
<b>Général</b>				
Alimentation électrique	12 V CC ±10%			
Consommation électrique	8 W max.			
Environnement de travail	De -30 °C à 60 °C/RH inférieur à 95% (sans condensation)			
Distance de transmission	Supérieure à 300 m via câble coaxial 75 Ω			
Indice de protection	IP66			
Dimensions (l × P × H)	200,2 mm × 89,1 mm × 80,4 mm		200,2 mm × 89,1 mm × 161,2 mm	
Poids	0,45 kg		0,58 kg	

Autres	N/D	Par défaut : support inclus
--------	-----	-----------------------------