

| Modèle                        |                     | DH-HCVR5804S-V2                                                                                                                                      | DH-HCVR5808S-V2 | DH-HCVR5816S-V2 |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Système</b>                |                     |                                                                                                                                                      |                 |                 |
| Processeur principal          |                     | Processeur intégré                                                                                                                                   |                 |                 |
| Système d'exploitation        |                     | LINUX embarqué                                                                                                                                       |                 |                 |
| <b>Vidéo</b>                  |                     |                                                                                                                                                      |                 |                 |
| Entrée                        |                     | 4 canaux, BNC                                                                                                                                        | 8 canaux, BNC   | 16 canaux, BNC  |
| Standard                      | HDCVI               | Caméra HDCVI 1080p/720p                                                                                                                              |                 |                 |
|                               | Analogique          | NTSC (525 lignes, 60 images/s), PAL (625 lignes, 50 images/s)                                                                                        |                 |                 |
|                               | IP                  | Caméra IP 1080p/720p/D1/CIF                                                                                                                          |                 |                 |
| <b>Audio</b>                  |                     |                                                                                                                                                      |                 |                 |
| Entrée                        |                     | 4 canaux, BNC                                                                                                                                        | 8 canaux, BNC   | 16 canaux, BNC  |
| Sortie                        |                     | 1 canaux, BNC                                                                                                                                        |                 |                 |
| Conversation bidirectionnelle |                     | 1 canal d'entrée, 1 canal de sortie, BNC                                                                                                             |                 |                 |
| <b>Affichage</b>              |                     |                                                                                                                                                      |                 |                 |
| Interface                     |                     | 1 prise HDMI, 1 prise VGA, 1 prise TV                                                                                                                |                 |                 |
| Résolution                    |                     | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768                                                                                                     |                 |                 |
| Écran divisé                  |                     | 1/4                                                                                                                                                  | 1/4/8/9         | 1/4/8/9/16      |
| Masque de confidentialité     |                     | 4 zones rectangulaires (chaque caméra)                                                                                                               |                 |                 |
| Affichage à l'écran           |                     | Titre de la caméra, heure, perte vidéo, verrouillage caméra, détection de mouvement, enregistrement                                                  |                 |                 |
| <b>Enregistrement</b>         |                     |                                                                                                                                                      |                 |                 |
| Compression vidéo/audio       |                     | H.264/G.711                                                                                                                                          |                 |                 |
| Résolution d'enregistrement   |                     | 1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720)/960H (960 × 576/960 × 480)/D1/4CIF (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240)/QCIF (176 × 144 /176 × 120) |                 |                 |
| Enregistrement Taux           | Flux principal      | 1080p (de 1 à 12/15 images/s)/720p/960H/D1/HD1/2CIF/CIF (de 1 à 25/30 images/s)                                                                      |                 |                 |
|                               | Flux supplémentaire | CIF/QCIF (de 1 à 25/30 images/s)                                                                                                                     |                 |                 |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                           |          |           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Débit binaire                    | De 48 à 4096 kbit/s                                                                                                                                                                                                       |          |           |
| Mode d'enregistrement            | Manuel, programmé (régulier (continu), détection de mouvement, alarme), arrêt                                                                                                                                             |          |           |
| Intervalle d'enregistrement      | de 1 à 60 min (par défaut : 60 min), pré-enregistrement : de 1 à 30 s, post-enregistrement : de 10 à 300 s                                                                                                                |          |           |
| <b>Détection vidéo et alarme</b> |                                                                                                                                                                                                                           |          |           |
| Événements déclencheurs          | Enregistrement, VPIZ, tour, sortie d'alarme, vidéo direct, courriel, FTP, Spot, instantané, avertisseur et conseils à l'écran                                                                                             |          |           |
| Détection de mouvement           | Détection de mouvement, zones de détection de mouvement : 396 (22 × 18), perte vidéo et obturation de la caméra                                                                                                           |          |           |
| Entrée d'alarme                  | 4 canaux                                                                                                                                                                                                                  | 8 canaux | 16 canaux |
| Sortie relais                    | 6 canaux                                                                                                                                                                                                                  |          |           |
| <b>Lecture et sauvegarde</b>     |                                                                                                                                                                                                                           |          |           |
| Lecture synchronisée             | 1/4                                                                                                                                                                                                                       | 1/4/9    | 1/4/9/16  |
| Mode de recherche                | Heure/date, alarme, détection de mouvement et recherche exacte (précise à la seconde), recherche intelligente                                                                                                             |          |           |
| Fonctions de lecture             | Lecture, pause, arrêt, retour rapide, avance rapide, lecture au ralenti, fichier suivant, fichier précédent, caméra suivante, caméra précédente, plein écran, répétée, aléatoire, sélection de sauvegarde, zoom numérique |          |           |
| Mode de sauvegarde               | Dispositif USB/dispositif eSATA/graveur SATA interne/réseau                                                                                                                                                               |          |           |
| <b>Réseau</b>                    |                                                                                                                                                                                                                           |          |           |
| Ethernet                         | 2 ports RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)                                                                                                                                                                                        |          |           |
| Fonctions réseau                 | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtre IP, serveur d'alarme, SNMP, P2P                                                                                                  |          |           |
| Nb. d'accès utilisateur max.     | 128 utilisateurs                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| Téléphone intelligent            | iPhone, iPad, Android, Windows Phone                                                                                                                                                                                      |          |           |
| <b>Stockage</b>                  |                                                                                                                                                                                                                           |          |           |
| Disque dur interne               | 8 ports SATA (8 disques durs ou 6 disques durs + 1 lecteur optique CD/DVD-RW), jusqu'à 32 To                                                                                                                              |          |           |
| Disque dur externe               | 1 port eSATA, jusqu'à 16 To                                                                                                                                                                                               |          |           |

| <b>Interface auxiliaire</b> |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| USB                         | 4 ports (2 à l'arrière), USB2.0                            |
| RS232                       | 1 port, pour communication avec ordinateur et clavier      |
| RS485                       | 1 port RS485 pour commande VPIZ, 1 port RS422 pour clavier |
| <b>Général</b>              |                                                            |
| Alimentation électrique     | de 100 à 240 V CA, 50/60 Hz                                |
| Consommation électrique     | 40 W (sans disque dur)                                     |
| Environnement de travail    | De -10 °C à 55 °C/HR de 10% à 90%/de 86 à 106 kPa          |
| Dimensions (l × P × H)      | 2 U, 440 mm × 460 mm × 89 mm                               |
| Poids                       | 6,5 kg (sans disque dur)                                   |