

<b>Modèle</b>	<b>DH-DVR0404HF-S-E</b>	<b>DH-DVR0804HF-S-E</b>	<b>DH-DVR1604HF-S-E</b>
<b>Système</b>			
Processeur principal	Processeur bicœur intégré		
Système d'exploitation	LINUX embarqué		
<b>Vidéo</b>			
Entrée	4 canaux, BNC	8 canaux, BNC	16 canaux, BNC
Standard	Caméra Effio 960H, NTSC/PAL		
Sortie à boucle itérative	4 canaux	8 canaux	16 canaux
<b>Audio</b>			
Entrée	4 canaux, BNC	8 canaux, BNC	16 canaux, BNC
Sortie	1 canaux, BNC		
Conversation bidirectionnelle	1 canal d'entrée, 1 canal de sortie, BNC		
<b>Affichage</b>			
Interface	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 Spot, BNC (1,0 V c-c, 75 Ω)		
Résolution	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768		
Écran divisé	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
Masque de confidentialité	4 zones rectangulaires (chaque caméra)		
Affichage à l'écran	Titre de la caméra, heure, perte vidéo, verrouillage caméra, détection de mouvement, enregistrement		
<b>Enregistrement</b>			
Compression vidéo/audio	H.264/G.711		
Résolution	960H (960 × 576/960 × 480)/D1/4CIF (704 × 576/704 × 480)/HD1 (352 × 576/352 × 480)/2CIF (704 × 288 /704 × 240)/CIF (352 × 288/352 × 240)/QCIF (176 × 144/176 × 120)		
Débit d'enregistrement	Flux principal :	960H/D1/HD1/2CIF/CIF (de 1 à 25/30 images/s)	
	Flux supplémentaire	CIF/QCIF (de 1 à 25/30 images/s)	
Débit binaire	De 48 à 3072 kbit/s		

Mode d'enregistrement	Manuel, programmé (régulier (continu), détection de mouvement, alarme), arrêt		
Intervalle d'enregistrement	de 1 à 120 min (par défaut : 60 min), pré-enregistrement : de 1 à 30 s, post-enregistrement : de 10 à 300 s		
<b>Détection vidéo et alarme</b>			
Événements déclencheurs	Enregistrement, VPIZ, tour, alarme, vidéo direct, courriel, FTP, Spot, avertisseur et conseils à l'écran		
Détection vidéo	Détection de mouvement, zones de détection de mouvement : 396 (22 × 18), perte vidéo et obturation de la caméra		
Entrée d'alarme	4 canaux	8 canaux	16 canaux
Sortie relais	6 canaux		
<b>Lecture et sauvegarde</b>			
Lecture synchronisée	1/4	1/4/9	1/4/9/16
Mode de recherche	Heure/date, alarme, détection de mouvement et recherche exacte (précise à la seconde), recherche intelligente		
Fonctions de lecture	Lecture, pause, arrêt, retour rapide, avance rapide, lecture au ralenti, fichier suivant, fichier précédent, caméra suivante, caméra précédente, plein écran, répétée, aléatoire, sélection de sauvegarde, zoom numérique		
Mode de sauvegarde	Dispositif USB/dispositif eSATA/graveur SATA interne/réseau		
<b>Réseau</b>			
Ethernet	2 ports RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)		
Fonctions réseau	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtre IP, serveur d'alarme		
Nb. d'accès utilisateur max.	20 utilisateurs		
Téléphone intelligent	iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
<b>Stockage</b>			
Disque dur interne	8 ports SATA (8 disques durs ou 6 disques durs + 1 lecteur optique CD/DVD-RW), jusqu'à 32 To		
Disque dur externe	1 port eSATA (4 disques durs SATA max.), jusqu'à 16 To		

<b>Interface auxiliaire</b>			
Interface USB	4 ports (2 à l'arrière), USB2.0		
RS232	1 port, pour communication avec ordinateur et clavier		
RS485	1 port, pour le contrôle PTZ		
<b>Général</b>			
Alimentation électrique	de 100 à 240 V CA, 50/60 Hz		
Consommation électrique	25 W	30 W	40 W
Environnement de travail	De -10 °C à 55 °C/HR de 10% à 90%/de 86 à 106 kPa		
Dimensions (l × P × H)	2 U, 440 mm × 460 mm × 89 mm		
Poids	6,5 kg (sans disque dur)		