

Modèle		DVR5104HE	DVR5108HE	DVR5116HE
Système				
Processeur principal		Processeur intégré		
Système d'exploitation		LINUX embarqué		
Vidéo				
Entrée		4 canaux, BNC	8 canaux, BNC	16 canaux, BNC
Standard		NTSC (525 lignes, 60 images/s), PAL (625 lignes, 50 images/s)		
Audio				
Entrée		4 canal, RCA		
Sortie		1 canal, RCA		
Conversation bidirectionnelle		Réutilisation du canal 1 d'entrée/sortie audio		
Affichage				
Interface		1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, BNC (1,0 V c-c, 75 Ω)		
Résolution		1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768, 800 × 600		
Écran divisé		1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
Masque de confidentialité		4 zones rectangulaires (chaque caméra)		
Affichage à l'écran		Titre de la caméra, heure, perte vidéo, verrouillage caméra, détection de mouvement, enregistrement		
Enregistrement				
Compression vidéo/audio		H.264/G.711		
Résolution		960H/D1/4CIF (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240)/QCIF (176 × 144/176 × 120)		
Débit d'enregistrement	Flux principal :	960H/D1 (de 1 à 25/30 images/s),		
	Flux supplémentaire	QCIF (de 1 à 25/30 images/s)/CIF (de 1 à 6/7 images/s)		
Débit binaire		De 48 à 3072 kbit/s		
Mode d'enregistrement		Manuel, programmé (régulier (continu), détection de mouvement), stop		
Intervalle d'enregistrement		de 1 à 120 min (par défaut : 60 min), pré-enregistrement : de		

	1 à 30 s, post-enregistrement : de 10 à 300 s		
Détection vidéo et alarme			
Événements déclencheurs	Enregistrement, VPIZ, tour, vidéo direct, courriel, FTP, Spot, avertisseur et conseils à l'écran		
Détection vidéo	Détection de mouvement, zones de détection de mouvement : 396 (22 × 18), perte vidéo et obturation de la caméra		
Entrée d'alarme	4 canaux	8 canaux	16 canaux
Sortie relais	3 canaux		1 canaux
Lecture et sauvegarde			
Lecture synchronisée	1/4	1/4/9	1/4/9/16
Mode de recherche	Heure/date, détection de mouvement et recherche exacte (précise à la seconde)		
Fonctions de lecture	Lecture, pause, arrêt, retour rapide, avance rapide, lecture au ralenti, fichier suivant, fichier précédent, caméra suivante, caméra précédente, plein écran, répétée, aléatoire, sélection de sauvegarde, zoom numérique		
Mode de sauvegarde	Appareil USB/réseau		
Réseau			
Ethernet	Port RJ-45 port (10/100 Mbit/s)		
Fonctions réseau	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filtre IP		
Nb. d'accès utilisateur max.	20 utilisateurs		
Téléphone intelligent	iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
Stockage			
Disque dur interne	1 port SATA, jusqu'à 4 To		
Interface auxiliaire			
Interface USB	2 ports (1 à l'arrière), USB2.0		
RS485	Contrôle VPIZ		
Général			
Alimentation électrique	12 V CC/2 A		
Consommation électrique	10 W (sans disque dur)		

Environnement de travail	De -10 °C à 55 °C/HR de 10% à 90%/de 86 à 106 kPa
Dimensions (l × P × H)	Mini 1 U, 325 mm × 245 mm × 45 mm
Poids	1,5 kg (sans disque dur)