



SENSORI - mouse

DOPPIA TECNOLOGIA



10ANNI
GARANZIA



MOUSE 01 ANTI ACCECAMENTO

Sensore a doppia tecnologia digitale con frequenza 10Ghz e chiusura ad incastro senza viti. Portata regolabile (3-15m); copertura lente 100°; piroelettrico doppio elemento; filtro disturbi elettromagnetici; tamper antiapertura; dispositivo antistrisciamento e antimascheramento; blocco microonda a impianto disinserito. Funzionamento AND/OR e OR automatico.

Memoria allarme e blocco sensore. Dispositivo antistrappo.

Colori disponibili: bianco



MOUSE 07 AND/OR

Sensore a doppia tecnologia digitale con frequenza 10Ghz e chiusura ad incastro senza viti. Portata regolabile (3-15m); copertura lente 100°; piroelettrico doppio elemento; filtro disturbi elettromagnetici; tamper antiapertura e dispositivo antistrisciamento. Funzionamento AND/OR e OR automatico. Memoria allarme e blocco sensore.

Colori disponibili: bianco

MOUSE 08 quad 25 MT - QUAD

Sensore a doppia tecnologia a lunga portata gestito da microprocessore. La sezione infrarosso è costituita da un PIR a 4 elementi compensato in temperatura. Copertura in lunghezza di 25 m e in larghezza di oltre 90°, garantendo un'assoluta sicurezza contro i falsi allarmi. 2 regolatori di portata. AND/OR/ORauto: Mouse 08 è dotato di led walk test escludibile, memoria di allarme e contatto tamper antiapertura separato.

Colori disponibili: bianco



SPECIFICHE TECNICHE	MOUSE 07	MOUSE 01	MOUSE 08
EN 50131-2-4 GRADE 2 CLASS 2	•	•	•
VALORI DI RESISTENZA INCORPORATI	•	•	•
PORTATA	15 mt	15 mt	25 mt
COPERTURA ORIZZONTALE	100°	100°	100°
DURATA ALLARME	4"	2"	4"
MEMORIA ALLARME	•	•	•
BLOCCO LED A IMPIANTO SPENTO	•	•	•
LED WALK TEST	•	•	•
FREQUENZA MICROONDA	10 Ghz	10 Ghz	10 Ghz
RELÈ STATO SOLIDO	•	•	•
DISPOSITIVO ANTIMASCHERAMENTO	•	•	•
DISPOSITIVO ANTISTRAPPO	•	•	•
DISPOSITIVO ANTISTRISCIAMENTO	•	•	•
DISPOSITIVO TAMPER/ANTIAPERTURA	•	•	•
CONTA IMPULSI	•	•	•
PROTEZIONE RFI	30 V/m	20 V/m	20 V/m
COMPENSAZIONE TERMICA	•	•	•
POSSIBILITÀ SNODO	•	•	•
FUNZIONAMENTO AND	•	•	•
FUNZIONAMENTO OR AUTOMATICO	•	•	•
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	13.8 Vdc	13.8 Vdc	13.8 Vdc
COVER	ABS	ABS	ABS
DIMENSIONI	110x60x46	110x60x46	110x60x46

